

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ МОДЕЛИ BELLUGA 02

Двигатель (мотор)	Мощность 6 кВт
Переднее / заднее колесо	Переднее: 1.6-19; заднее: 1.6-17
Контроллер	72 В / 80 А
Передний амортизатор	Гидравлический длина 736 мм, ось 15 мм
Задний амортизатор	Гидравлический, 12 × 280 мм
Тормоза	Дисковые гидравлические, двухпоршневые
Шины	Переднее: 70/100-19; заднее: 70/100-17 — внедорожные
Максимальная скорость	85 км/ч
Максимальный крутящий момент	294 Н·м (на колесе)
Максимальный преодолеваемый угол подъёма	0,3 (≈30%)
Тип трансмиссии	Первая ступень — шестерённая передача; вторая ступень — цепная передача; цепь 420
Итоговое передаточное число	8,4
Режимы движения	Р (парковка) / Эконом / Обычный / Спорт (25 / 45 / 80 км/ч)
Собственный вес (без батареи)	54 кг
Габариты (Д × Ш × В)	1785 × 798 × 1114 мм
Колёсная база	1220 мм
Высота сиденья	800 мм
Клиренс (дорожный просвет)	271 мм
Материал рамы	Углеродистая сталь SPCC
Задняя вилка (свингарм)	Углеродистая сталь SPCC
Руль	Углеродистая сталь SPCC, наружный диаметр 22 мм
Верхняя/нижняя траверса	Кованый алюминиевый сплав
Максимальная нагрузка	120 кг
Поддерживаемые характеристики батареи	72 В, 27 А·ч
Тип батареи	Литий-ионная
Зарядное устройство	84 В, 5 А
Приборная панель	ЖК-дисплей высокой чёткости и яркости
Противоугонная система	Отсутствует
Передняя фара	LED, два светодиода, 72 В / 10 Вт
Задний фонарь	Есть
Класс защиты IP (транспортное средство в целом)	IPX4
Замок безопасности	Включение по ключу

Ограничение скорости	25 км/ч на дисплее
Маркировка двигателя	3900W
Защита рук (моторукав)	Есть
Размер картонной коробки	1500 × 395 × 725 мм
Способ упаковки	Металлический каркас + 5-слойный ламинированный картон
Масса в упаковке	82,48 кг